

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



## PG - 102 ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI

Adesivo estrutural de consistência fluída, à base de resina epóxi isenta de solvente, de média viscosidade e pega normal. Cor cinza e consistência fluída. Tempo máximo de manuseio de 1 a 2 horas. Tempo de cura: Inicial 3 a 5 horas, Total 7 dias.

Resistência de arrancamento: 3,4 MPa

Resistência a compressão: Após 24h: 40MPa ; Após 7 dias: 60MPa. EMBALAGEM

Conjunto: 1 kg (A+B) Comp. A (base): 810 g Comp. B (endurecedor): 190 g

### Principais Características:

- Alta resistência mecânica e química
- Excelente aderência em diversos materiais (metais, cerâmicas, vidros, plásticos, madeiras, etc.)
- Tempo de cura ajustável, dependendo da fórmula
- Uso industrial e doméstico

## UTILIZAÇÃO

Resumo Simples:

1. Preparar uma Superfície :
2. Misture os componentes :
3. Aplique o Produto
4. Atenção :
  - Não aplique em temperaturas abaixo de 5°C .
  - Não aplique sobre superfícies pintadas.
  - Depois de seco, só pode ser removido mecanicamente.